

Technische Daten

Elmasystem Evo	550	800	1600
Tankvolumen ca. (l)	55	80	160
Multifrequenzschall (kHz)	25 / 45 oder 37 / 130		
Frequenzmodi	Degas, Sonic, Sweep, Pulse		
Korbnutzmaße (mm)	244 / 424 / 210	244 / 424 / 360	505 / 432 / 360
Temperatur (°C)	regelbar, 30 - 80		

Weitere Features:

- Wannen in zwei Ausführungen: PRO: geschweißt und gebürsteter Edelstahl, PRE: Elektropoliert, gerundete Kanten
- Benutzerfreundliche Anlagensvisualisierung, Prozessüberwachung und Diagnosemanagement, Benutzerverwaltung & Audit-Trail
- Rückverfolgbarkeit durch Barcode-, DMC- und RFID-Systeme
- Warenkorbumsetzung manuell oder automatisiert
- Anlage kann automatisiert bis 15 kg Chargengewicht offen betrieben werden
- Maximales Chargengewicht: 35 kg
- Peripherie in geschlossener Kapselung/Einhausung
- Rückverfolgbarkeit durch Barcode-, DMC- und RFID-Systeme
- Definierte Umgebungsbedingungen, beispielsweise durch Anlageneinhausung und Laminarflowboxen
- Übergabemöglichkeit durch Hubtüren / Doppelschleusen von Grau- zu Reinraum
- Zu- und Abführung durch automatisierte Fördersysteme
- Flexibel, erweiterbar, anpassbar